

Versión actualizada al 02/2023

General



Producto	321R
PNC	970651201
EAN13	7333377082403

Descripción:

Husqvarna 321R es una desbrozadora de eje recto altamente duradera desarrollada para trabajos ligeros. Utiliza el motor del pulverizador 321S existente, lo que ofrece rapidez de comercialización y eficiencia en las piezas de repuesto. Se entrega junto con el cabezal de corte (T35) y la hoja de hierba (Multi 255-3) y el arnés doble estándar.

Tabla de aplicación	
Uso intensivo	ooo
Uso parcial	●oo
Uso ocasional	●●●

Tecnologías



Smart Start
El motor y el motor de arranque se han diseñado para que la máquina arranque rápidamente con el mínimo esfuerzo. La resistencia del cable de arranque se ha reducido hasta un 40%.



Motor 321S
Fiable motor SEMIPROFESIONAL de 2 tiempos que conserva las mismas características y ventajas y que facilita el abastecimiento de repuestos.



Diseño de engranajes cónicos
Diseño de engranajes probado y fiable.



Depósito de combustible transparente
Depósito de combustible transparente para facilitar el repostaje.



Arnés para distribución adecuada del peso
Arnés estándar para desbrozadoras ligeras.

Especificaciones técnicas

Motor	
Potencia nominal	0.75 kW / 1.0 HP
Cilindrada	25.4 cc
Cilindros	1
Motor – Fabricante	Husqvarna
Tipo de motor	2T
Sistema de válvulas	OHV
Sistema de enfriamiento	Aire forzado
Filtro	Espuma
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad de tanque de combustible	0.6 L
Consumo de combustible (ref)	604 g/kWh
Ralentí	3000 ±300 rpm
Velocidad máxima	10500 rpm
Eje	
Longitud del tubo	148 cm
Diámetro del tubo	26 mm
Sistema de corte	
Ancho de corte	43 cm
Transmisión	
Ángulo de transmisión	120°
Anés	
Tipo de Arnés	Doble arnés
Dimensiones	
Peso (sin equipo de corte)	6.2 kg
Largo	178 cm
Ancho	68 cm
Altura	46 cm
Otros	
Nivel de sonido garantizado (LWA)	110 dB(A)
Nivel de sonido en el oído del operador cuchilla / cabezal nylon	99 / 96.5 dB(A)
Nivel de vibración equivalente con cuchilla / cabezal de nylon (ahv, eq) mango izquierdo	4.3 / 2.6 m/s ²
Nivel de vibración equivalente con cuchilla / cabezal de nylon (ahv, eq) mango derecho	4.6 / 4.5 m/s ²
Incluye	
Cuchilla	Multi 330-2
Cabezal Nylon	T25 3/8"
Arnés	Doble arnés
Botella para mezcla aceite-combustible	

Imágenes y valores referenciales. Potencia oficial en kW. Conversión a HP, se realizó con la equivalencia 1 HP = 0.746 kW