

Versión actualizada al 02/2023

General	
	
Modelo	TS142
PNC	960410430
EAN13	7392930300552
Descripción: El TS 142 es un tractor fácil de usar, ideal para propietarios que tienen jardines pequeños o medianos. Es un tractor eficiente con descarga lateral de césped con diseño inteligente y ergonomía. El TS 142 está equipado con un potente motor de la serie Husqvarna con arranque y una conveniente transmisión accionada por pedal. Se puede complementar con un colector y un kit BioClip® que se lo adquiere por separado.	

Tabela de aplicación	
Propiedades Rurales	○○○
Grandes jardines	●●○
Medios jardines	●●●
Pequeños jardines	●○○

Características	
	Transmisión accionada por pedales Accionamiento de velocidad mediante pedales, lo que permite mantener ambas manos en el volante, para un control óptimo de la conducción.
	Inducción de aire Nuestro innovador sistema de corte por inducción de aire extrae aire limpio de la parte superior e inferior de la plataforma, mejorando el flujo de aire, lo que da como resultado una mayor elevación del césped y un corte superior.
	Asiento deslizable ajustable El asiento regulable con desplazamiento hacia adelante o hacia atrás para optimizar la posición del operador.
	Capó de acero Capó fabricado de acero, garantizando una reducción de decoloración en comparación con el plástico.
	Volante de gran tamaño Volante extra grande y grueso para un menor esfuerzo de dirección y un funcionamiento más suave
	Contador de horas. Horómetro Facilita para el control de funcionamiento y sobre los intervalos de servicio y mantenimiento.

Especificaciones técnicas	
Motor	
Potencia nominal	13.9 kW / 18.6 HP
Cilindrada	608 cc
Cilindros	1
Motor – Fabricante	Husqvarna
Tipo de motor	4T
Sistema de enfriamiento	Por aire forzado
Sistema de lubricación	A Presión
Filtro de aire	Tipo Papel
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad de tanque de combustible	5.7 L / 1.5gal
Consumo de combustible (ref)	412 g/kWh
Tipo de aceite	SAE 30 (en ambientes con temperaturas mayores a 32°F/0°C)
Capacidad tanque de aceite	1.6 L
Sistema de conducción	
Sistema de conducción	Accionamiento por pedal
Velocidad de avance, mín - máx	0 - 8.4 km/h
Velocidad de retroceso, mín - máx	0 - 3.5 km/h
Velocidades	Sin límites
Radio de giro mínimo	40.6 cm / 16 in
Tipo de ruedas delanteras (PNC: 532122073)	15X6-6
Diámetro de ruedas delanteras	15 in
Ancho de ruedas delanteras	6 in
Tamaño de aros delanteros	6 in
Tipo de ruedas traseras (PNC: 532420531)	18x9.5-8
Diámetro de ruedas traseras	18 in
Ancho de ruedas traseros	9.5 in
Tamaño de aros traseros	8 in
Ruedas antiescalpo	2
Sistema de corte	
Métodos de corte	Descarga lateral - Colector (no incluido) - Mulching o Trituración (no incluido)
Ancho de corte	42" / 107 cm
Altura de corte, mín-máx	3.8 - 10.2 cm
Alturas de corte	6
Método de ajuste de altura	Asistido con resorte
Activación de cuchillas	Manual
Plataforma de corte – Material	Acero
Plataforma de corte – Tipo	Estampado
Número de cuchillas	2 de 21 " cada una
Sistema de arranque	
Arranque eléctrico	Sí
Fabricante de batería	East Penn
Tipo de batería	Ácido - Plomo
Voltaje de batería	12 V
Capacidad de batería	28 Ah
Dimensiones (Max.) del Alojamiento de la batería: Largo x Ancho x Alto (mm)	200 x 130 x 160

Imágenes y valores referenciales. Potencia oficial en kW. Conversión a HP, se realizó con la equivalencia 1 HP = 0.746 kW

	Acople para lavado de bandeja de corte Conecte la manguera de agua al acople para limpiar la parte interior de la bandeja de corte .
	Accionamiento Manual del Equipo de Corte La palanca de accionamiento del equipo de corte se encuentra en el tablero para facilitar la operación.
	Portavasos Portavasos para refrescarse mientras se realizan las labores de cortar el césped.
	Ruedas antiescalpo La plataforma de corte está equipada con ruedas antiescalpo, que reducen el riesgo de formar insinciones (cortes excesivos) al cortar céspedes irregulares.
	Eje delantero pivotante de hierro fundido El pesado eje delantero en fundición proporciona equilibrio y estabilidad superiores, incluso con un colector. La acción pivotante ayuda a suavizar los terrenos difíciles.
	Ajuste de altura de corte por resorte para fácil operación La cómoda palanca de ajuste de altura de corte montada en el guardabarros, es asistida por resorte para una fácil operación

Transmisión	
Fabricante	Tuff Torq
Nombre de transmisión	K46
Tipo de transmisión	Hidrostática
Dimensiones	
Peso	195 kg
Largo	178 cm
Ancho	124 cm
Altura	88 cm
Asiento	
Asiento ajustable	Sí
Material del asiento	Vinilo
Altura del respaldo del asiento	13"
Tipo de asiento	Respaldo alto
Características adicionales	
Puerto de lavado de la cubierta	Sí
Posavasos	Sí
Protección delantera	No (Disponible como accesorio)
Faros delanteros	Sí
Horómetro	Sí
Otros	
Nivel de sonido garantizado (LWA)	100 dB(A)
Nivel de sonido en el oído del operador	85 dB(A)
Incluye	
Deflector	
No incluye	
Colector	
BioClip kit (Mulching o trituración)	
Protección delantera (parachoques)	