

Unidad de limpieza criogénica

ASCOJET 1208

completo (totalmente ajustable)

número de pieza 900960



La ASCOJET 1208 presenta un nuevo y moderno diseño de chasis y un pictograma autoexplicativo. Esta potente máquina de granallado es muy fácil de usar y especialmente adecuada para su uso en la industria.

El nuevo rodillo de puesta a tierra integrado y la rejilla protectora en la tolva de pellets garantizan un manejo seguro durante el proceso de granallado.

Pistola explosiva potente y muy manejable:

Gracias a un acoplamiento de conexión rápida, la pistola se puede conectar a la unidad de chorro muy fácilmente.

Mayor seguridad gracias al pasador de bloqueo, que hace imposible una apertura repentina del mecanismo de bloqueo de la boquilla.



El mango ergonómico de la pistola garantiza un manejo muy sencillo y cómodo durante largos periodos de trabajo. El botón de seguridad de nuevo diseño es ideal tanto para zurdos como para diestros.

Un sistema de intercambio rápido permite cambiar las boquillas en segundos sin necesidad de herramientas.

Presupuesto

Material: marco y láminas de cubierta de acero con recubrimiento en polvo.

Dimensiones (L×An×Al) incl. ruedas y asa plegada: 635 x 491 x 872-1220 mm (variable) (25 x 20 x 35-48 pulgadas)

Peso vacío: aprox. 62 kg (136 lb)

Contenido de la tolva de pellets: aprox. 9 kg (20 lb)

Presión de chorro: 0-10 bar (0-145 psi) (ajustable)

Consumo de hielo seco: 20-40 kg/h (44-88 lb/h) (sin escalonamientos)

Consumo máximo de energía: 500 W (0,7 HP) nominal

Voltaje: 230V, 50Hz, 1F (otros voltajes bajo pedido)


Conexión de la manguera de entrada: 3/4" BSP hembra

Acoplamiento de garra de 3/4" instalado

ASCOJET 1208: Características especiales



Pistola de chorro potente y práctica con acoplamiento de conexión rápida.



Altamente maniobrable



Acoplamiento de conexión rápida en la manguera de chorro




Ligero y compacto



Dispositivo de sujeción integrado para manguera



Mango ajustable verticalmente para un fácil manejo



Cable de tierra integrado para mayor seguridad



Tolva de pellets aislada con capacidad de 9 kg (20 lb)



Panel de control para una fácil visión general

ASCOJET 1208: Volumen de suministro estándar

Pos. 001

Pistola de chorro OHS6

número de pieza 4063745

Norma para el ASCOJET1208

Longitud: 26 cm (10,2 pulgadas)

Peso: 1,0 kg (2,2 lb)

Presión de chorro: 0-10 bar (0-145 psi)

(Pistola de chorro OHS6 V2016 sin boquilla n.º de pieza 4064771)



incluyendo la boquilla de chorro correspondiente

Boquilla de barril de alto rendimiento 707.15/12

número de pieza 4047321

Norma para la pistola de chorro de seguridad y salud ocupacional

Boquilla potente con bajo consumo de aire.

Abertura de salida: aprox. Ø 12 mm (0,5 pulgadas)

Longitud: 15 cm (6 pulgadas)

Diámetro interior: 7 mm (0,3 pulgadas)



Pos. 002

Conjunto de manguera de 5 m para pistola OHS de diámetro interior de 16 mm (197 pulg., diámetro interior de 0,6 pulg.)

número de pieza 4047104

Estándar para ASCOJET 1208, también se puede utilizar como extensión del conjunto de mangueras, incluido cable de control, conectado a tierra.



ASCO 1208: Alcance de suministro estándar		
Pos. 002	Acoplamiento de garra con rosca macho de 19 mm (3/4,) Para una rápida conexión y desconexión de la línea de aire al equipo de granallado. Ya montado en la unidad.	número de pieza 4045949 
Pos. 003	Cable de alimentación de 10 m (32 pulgadas)	número de pieza 4053647
Maletín de herramientas ASCO 1208: Volumen de suministro		
Pos. 001	Maletín de herramientas ASCOJET 1208 Maletín de herramientas completo (contiene los siguientes artículos pos. 002 - 007)	número de pieza 4064567 
Pos. 002	Maletín de herramientas ASCOJET 1208 vacío Caja de herramientas vacía con inserto correspondiente	número de pieza 4064570 
Pos. 003	Boquilla de barril 707.09/10 Gracias a un diámetro interior de solo 7 mm (0,3 pulgadas), la boquilla del barril tiene un consumo de aire muy económico pero, no obstante, es potente. Apertura de salida: aprox. Ø 10 mm (0,4 pulgadas) Longitud: 9 cm (3,5 pulgadas) Diámetro interior: 7 mm (0,3 pulgadas)	número de pieza 4047228 
Pos. 004	Boquilla plana 709.23/45 Boquilla potente adecuada para pulverizar grandes áreas. Apertura de salida: aprox. 45 x 3,5 mm (1,77 x 0,14 pulgadas) Longitud: 23 cm (9 pulgadas) Diámetro interior: 9 mm (0,4 pulgadas)	número de pieza 4047216 
Pos. 005	Boquilla angular 708.28/10/45° Una potente boquilla para espacios reducidos con un consumo de aire muy bajo Abertura de salida: aprox. Ø 10 mm (0,4 pulgadas) Longitud: 28 cm (11 pulgadas) Diámetro interior: 8 mm (0,3 pulgadas)	número de pieza 4047222 

Maletín de herramientas ASCO 1208: Volumen de suministro			
Pos. 006	Boquilla angular 708,25/10/75° Una potente boquilla para espacios reducidos con un consumo de aire muy bajo Abertura de salida: aprox. Ø 10 mm (0,4 pulgadas) Longitud: 25 cm (10 pulgadas) Diámetro interior: 8 mm (0,3 pulgadas)	Seguridad y salud en el trabajo Retroproyector	número de pieza 407223 
Pos. 007	Kit de iluminación para pistola de limpieza con hielo seco Linterna LED compacta de 160 lúmenes y 160 cm (63 pulgadas) Hasta 25 horas de duración de la batería (3 pilas AAA de 1,5 V) Pilas no incluidas en el volumen de suministro Longitud: 10,6 cm (4,2 pulgadas) Peso: 120 g (0,4 lb)	Seguridad y salud en el trabajo Retroproyector HP	número de pieza 4064129 
ASCOJET 1208: Opciones			
Pos. 001	Boquilla de barril 707.15/12 Gracias a un diámetro interior de solo 7 mm (0,3 pulgadas), la boquilla del barril tiene un consumo de aire muy económico pero, no obstante, es potente. Abertura de salida: aprox. Ø 12 mm (0,5 pulgadas) Longitud: 15 cm (6 pulgadas) Diámetro interior: 7 mm (0,3 pulgadas)	Seguridad y salud en el trabajo Retroproyector	número de pieza 4047321 
Pos. 002	Cortadora de pellets OHS Para aplicaciones de voladura sensibles Con acoplamiento de conexión rápida de seguridad, manguera de 2,5 m (8,2 pies) y cable de control, conectado a tierra.	Seguridad y salud en el trabajo	número de pieza 4047026 
Pos. 003	Funda protectora para un sistema de manguera de 165 mm (6,5 pulgadas) Para proteger el cable de control y la manguera de chorro de suciedad y daños. Disponible en metros	Seguridad y salud en el trabajo Retroproyector	número de pieza 4047265 
Pos. 004	Capucha protectora para ASCOJET 1208 La cubierta de nuevo desarrollo para nuestros equipos de granallado protege los elementos de control de la contaminación. La cubierta transparente se abre para facilitar la visión y el acceso a los elementos de operación. Para su limpieza, la cubierta se puede desmontar fácilmente.		número de pieza 4064528 

ASCOJET 1208: Opciones

Pos. 005

Kit de repuestos ASCOJET 1208

Incluye una selección recomendada de repuestos para garantizar un funcionamiento constante.

número de pieza 4064527



Imagen de muestra

Pos. 006

Manguera de aire comprimido de 7,5 m (24,6 pies) / DI 25 mm (1 pulgada)

Manguera de conexión entre el compresor de aire y la máquina de limpieza con hielo seco, incluye acoplamiento de garra y anillo de seguridad para una conexión/desconexión rápida y sencilla.

Material: Manguera de tela / metal

Dimensiones: 7,5 m (24,6 pies)

Peso: 2,4 kg (5,3 lb)

número de pieza 4045955



Pos. 007

Extensión de boquilla 700.150 OHP/OHS

Extensión de boquilla modular para pistolas de limpieza con hielo seco OHS y OHP con una longitud total de hasta 1,5 m (59 in) con boquilla

Longitud 1: 455 mm (18 pulgadas) sin boquilla

Longitud 2: 580 mm (23 pulgadas) sin boquilla

Longitud 3: 835 mm (33 pulgadas) sin boquilla

Longitud 4: 960 mm (38 pulgadas) sin boquilla

Longitud 5: 1340 mm (53 pulgadas) sin boquilla

Peso en longitud completa: 1,50 kg (3,3 lb)

Diámetro interior: 10 mm (0,4 pulgadas)

Material: aluminio

número de pieza 4046018

Seguridad y salud en el trabajo

Retroproyector



Pos. 008

Extensión de boquilla 700.62 OHP/OHS

Extensión modular de boquilla para pistolas de limpieza con hielo seco OHS y OHP con una longitud de 668 mm (26,3 pulgadas)

Peso: 0,6 kg (1,3 lb)

Diámetro interior: 10 mm (0,4 pulgadas)

Material: aluminio

número de pieza 4063373

Seguridad y salud en el trabajo

Retroproyector

