

General



Modelo	G2500P
PNC	967665004

Descripción:

Generador de salida de tamaño medio de 2.2kW (60Hz) para alimentar hogares y sitios de trabajo cuando el suministro de electricidad es limitado. El tanque de 15 litros garantiza un rendimiento continuo de un motor de gasolina resistente, confiable y de fácil arranque en todas las condiciones. El tablero fácil de usar y el diseño ergonómico significa que es fácil de transportar y fácil de usar en cualquier situación.

Características



Nivel de combustible visible

El indicador transparente de combustible facilita la comprobación del nivel de combustible.



Reabastecimiento de combustible fácil

Tapa de combustible externa para reabastecimiento de combustible fácil



Cuadro protector

Protector del generador contra golpes y facilita el traslado

Especificaciones técnicas

Motor	
Potencia nominal	2200 W
Potencia máxima	2500 W
Cilindrada	196 cc
Cilindros	1
Motor – Fabricante	Husqvarna
Tipo de motor	4T
Sistema de válvulas	OHV
Sistema de enfriamiento	Aire forzado
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad de tanque de combustible	14 L
Consumo de combustible (ref)	395 g/kWh
Tipo de aceite	SAE 10W-30
Capacidad tanque de aceite	0.6 L
Sistema de eléctrico	
Frecuencia	60 Hz
Saída/Salida AC	110 / 220 V
Numero de fases de corriente	1
Tomas	4 de 120V y 1 de 240V
Sistema de arranque	
Arranque	Manual (polea)
Autonomía	
Autonomía (50% de carga) (referencial)	12 h
Autonomía (100% de carga) (referencial)	9 h
Dimensiones	
Peso	49 kg
Largo	61 cm
Ancho	47.6 cm
Altura	46.8 cm
Otros	
Nivel de sonido garantizado (LWA)	96 dB(A)
Nivel de sonido en el oído del operador	74 dB(A)
Incluye	
Adaptadores para las tomas	

Imágenes y valores referenciales.
Potencia oficial en kW. Conversión a HP, se realizó con la equivalencia 1 kW = 0.746 HP