

General



Modelo	W25P
PNC	970619901
EAN13	7333377054325

Descripción

Portátil y ligera, la bomba de agua Husqvarna W25P con una altura de elevación de 32 m convierte la extracción de agua en una tarea fácil y cotidiana. Construida en un robusto marco tubular de 25 mm con un cómodo y único panel de control frontal, ideal para el cuidado diario de la granja. Potente motor de 25,4 cc con piezas de repuesto de uso común para facilitar el mantenimiento y el servicio.

Tabla de aplicación	
Uso intensivo	ooo
Uso parcial	●●●
Uso ocasional	●oo

Tipo de usuario	
Ocasional	●
Rural	●
Forestal	○
Comercial	○

Características



Smart Start
Arranque fácil con un restorte de asistencia



Motor 321
Facilidad de abastecimiento de repuestos del motor. Motor fiable de 2 tiempos.



Bomba en aleación de aluminio
Piezas de la bomba de aleación de aluminio. Funciona con agua sucia.



Cómodo Panel de Control Frontal Único
Coloca la palanca del acelerador y el interruptor de parada al alcance de la mano



Marco robusto
Robusto marco de tubo de 25 mm y diseño para minimizar posibles daños durante el transporte o vuelco de la unidad. Fácil transporte de la bomba.



Absorción de vibraciones
Base de goma en el marco y amortiguadores en la bomba y el motor. Para una operación silenciosa y pocas vibraciones de la máquina.



Ligera y portátil
El motor de 2 tiempos y las piezas de aleación hacen que la unidad sea compacta y fácil de mover. Es ideal para tenerla en un camión o remolque y utilizarla siempre que sea necesario.

Especificaciones técnicas

Motor	
Potencia nominal	0.7 kW / 0.94 HP
Cilindrada	25.4 cc
Cilindros	1
Motor – Fabricante	Husqvarna
Tipo de motor	2T
Sistema de enfriamiento	Aire
Filtro de aire	Espuma
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad de tanque de combustible	0.6 L
Consumo de combustible (ref)	940 g/kWh
Sistema de bombeo	
Tipo de bomba	Centrífuga
Diámetro nominal succión y descarga	1"
Descarga máxima	6600 L/h o 110 L/min
Altura de succión máxima	8 m
Altura de descarga máxima	28 m
Altura manométrica total	36 m
Presión máxima	4.2 bar
Dimensiones	
Peso	9.44 kg
Largo	35,3 cm
Ancho	33,2 cm
Altura	33 cm
Otros	
Nivel de sonido garantizado (LWA)	-
Nivel de sonido en el oído del operador	-
Incluye	
Adaptadores para manguera	
Abrazaderas	
Filtro de entrada de agua	