

DESBROZADORA DIESEL

Una desbrozadora muy robusta y potente para clientes que valoran la durabilidad y el alto rendimiento. Motor Bonhoeffer diésel fiable y de fácil arranque con filtro de aire en baño de aceite para una mayor vida útil. Un requisito indispensable para los motores utilizados en entornos secos y polvorientos. BON-DI 950 tiene una transmisión totalmente sellada para su uso en cultivos húmedos y funciona con un embrague directo; dos velocidades hacia delante y una hacia atrás. El manillar es ajustable, tanto horizontal como verticalmente, para un uso cómodo. Las ruedas de transporte desmontables son de serie y permiten el uso de muchos accesorios, como arados y cuchillas para zanjas. La toma de fuerza auxiliar hace que la máquina sea extremadamente versátil, ya que le ofrece la opción de conectar varios accesorios útiles para ser accionados por esta máquina polivalente.

ACCESORIOS

				
Soporte de conexión	Rueda de hierro	Rueda de charcos	Arado	Cavador de patatas
				
Púa profunda	Aparejador	Bomba de agua	Pulverizador HTP	Parca



CARACTERÍSTICAS



MOTOR DIESEL BONHOEFFER FIABLE

Esta desbrozadora está equipada con un robusto y fiable motor diésel Bonhoeffer, que garantiza un potente rendimiento.



AUX TOMA DE FUERZA (TDF)

La toma de fuerza auxiliar le ofrece la flexibilidad de conectar varios accesorios, como bombas, generadores o pulverizadores, a su desbrozadora, lo que aumenta significativamente su versatilidad.



AJUSTE VERTICAL DE LA ALTURA DE LA EMPUÑADURA

Ayuda a ajustar el mango según las necesidades del operador.



ASA DE ELEVACIÓN DELANTERA

Ayuda para levantar y desplazar el motocultor en el escalón/salto de la zona montañosa.



CÓMODO KIT DE RUEDAS

El kit de ruedas aumenta la eficacia al facilitar el uso de accesorios y hacer más eficiente el transporte de productos.



FILTRO DE AIRE HÚMEDO DOBLE

El filtro de aire húmedo suministra aire fresco y sin polvo al motor, proporcionando un excelente rendimiento en condiciones de funcionamiento adversas, y su efecto de filtrado mejorado se combina con largos intervalos de mantenimiento hasta que es necesario cambiar el aceite.



ROBUSTA CAJA DE ENGRANAJES

Garantiza un buen rendimiento y facilidad de conducción en diferentes condiciones de trabajo. Cubierta de la carcasa adicional protectGear Box Asamblea.



GRAN ANCHURA DE TRABAJO Y GRAN PROFUNDIDAD

La capacidad ayuda en las operaciones de intercultivo, deshierbe, preparación del suelo y cultivo.

USO DE LA MÁQUINA



Preparación del lecho de siembra

Mezclar enmiendas del suelo

Cultivo del huerto

Cultivar filas

Aireación del suelo



ESPECIFICACIONES

Datos técnicos Motor

Tipo de motor	4 tiempos, OHV, refrigeración por aire
Nombre del motor	Bonhoeffer
Cilindrada	418cm ³ / 25,51 cu.inch
Potencia neta a rpm preestablecidas	5,8 KW a 3600 rpm
Tipo de filtro de aire	Baño de aceite
Volumen del depósito de combustible	6 litros / 1,58 gal.
Tipo de combustible	Diesel
Capacidad de aceite de motor (L)	1,65
Tipo de aceite de motor	SAE10W30

Datos técnicos

Velocidad de rotación (mín./máx.)	62-145 rpm
-----------------------------------	------------

Transmisión

Tipo de transmisión	Embrague directo
Marcha adelante	2
Marcha atrás de la transmisión	1
Capacidad del aceite de transmisión (L)	3
Tipo de aceite de transmisión	SAE10W30

Capacidad

Tipo de cultivador	Púas frontales
Número de dientes	40
Diámetro de las púas	360 mm / 14,17 inch
Anchura de trabajo	1350 mm
Profundidad de trabajo	150 - 250mm
Peso	156 kg / 343,9 lbs