


Versión actualizada al 02/2023

General	
	
Modelo	TS114
PNC	970622502
EAN 13	7333377081390
Descripción:	
Es un tractor cortacésped diseñado para facilitar su uso, siendo fiable para una experiencia de corte excepcional de grandes céspedes con pasillos estrechos. Consiga excelentes resultados sin forzar su cuerpo gracias a sus palancas ergonómicas, pedales laterales y plataforma de corte asistida por resortes. Es compacto para su almacenamiento con mantenimientos preventivos y funcionamiento optimizados. Disfrute de su propiedad con un césped perfectamente cortado.	
Tabla de aplicación	
Propiedades Rurales	○○○
Grandes jardines	○○○
Medios jardines	●●●
Pequeños jardines	●●○

Características	
	Contador de horas con recordatorio de servicio
Facilita para el control de funcionamiento y sobre los intervalos de servicio y mantenimiento.	
	Faros dobles
Faros dobles en la parte delantera que forman parte de su estética de gran personalidad.	
	Asiento deslizante ajustable
El asiento regulable con desplazamiento hacia adelante o hacia atrás para optimizar la posición del operador.	
	Mandos ergonómicos
Controles de fácil acceso y amplio espacio para las piernas gracias al asiento ajustable. La plataforma de corte con ajuste de altura asistido por resorte facilita el manejo.	
	Plataforma de corte de descarga lateral
Equipada con una plataforma de corte de 95 cm de descarga lateral.	

Especificaciones técnicas	
Motor	
Potencia nominal	11.0 kW / 14.8 HP
Cilindrada	452 cc
Cilindros	1
Tipo de motor	4T
Motor	HS 452AE
Sistema de enfriamiento	Por aire forzado
Sistema de lubricación	A Presión
Filtro de aire	Tipo papel
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad de tanque de combustible	6 L / 1.59 gal
Consumo de combustible (ref)	412 g/kWh
Tipo de aceite	SAE 30 (en ambientes con temperaturas mayores a 32°F/0°C)
Capacidad tanque de aceite	1.2 L
Sistema de conducción	
Sistema de conducción	Accionamiento por pedal (doble pedal)
Velocidad de avance, mín - máx	0 - 9 km/h
Velocidad de retroceso, mín - máx	0 - 5 km/h
Velocidades	Sin límites
Radio de giro mínimo	52 cm / 20.5 in
Tipo de ruedas delanteras (PNC: 532122073)	15X6-6 neumático a presión de aire Turf Saver
Diámetro de ruedas delanteras	15 in
Ancho de ruedas delanteras	6 in
Tamaño de aros delanteros	6 in
Tipo de ruedas traseras (PNC: 532132703)	18x8.5-8 neumático a presión de aire
Diámetro de ruedas traseras	18 in
Ancho de ruedas traseros	8.5 in
Tamaño de aros traseros	8 in
Sistema de corte	
Métodos de corte	Descarga lateral - Colector (no incluido) - Mulching o Trituración (no incluido)
Ancho de corte	37.4" / 95 cm
Altura de corte, mín-máx	2.5 - 10.0 cm
Alturas de corte	6
Método de ajuste de altura	Palanca, sentado
Activación de cuchillas	Electroembrague
Número de cuchillas	2 de 19" cada una
Plataforma de corte – Material	Acero
Plataforma de corte – Tipo	Estampado
Ruedas antiescalpo	2
Puerto de lavado de la cubierta	Sí

Imágenes y valores referenciales. Potencia oficial en kW. Conversión a HP, se realizó con la equivalencia 1 HP = 0.746 kW

	Ruedas antiescalpo La plataforma de corte está equipada con ruedas antiescalpo, que reducen el riesgo de formar inscripciones al cortar céspedes irregulares.	Sistema de arranque Arranque eléctrico Sí Fabricante de batería - Tipo de batería Ácido - Plomo Voltaje de batería 12 V Capacidad de batería 20 Ah Dimensiones (Max.) del Alojamiento de la batería: Largo x Ancho x Alto (mm) -
	Diseño compacto Diseño compacto que facilita la navegación por pasillos estrechos y el almacenamiento cuando no se utiliza.	Transmisión Fabricante Hydro-Gear Nombre de transmisión T2 Tipo de transmisión Hidrostática
	ROS (corte en retroceso) en interruptor de encendido Acceso seguro y cómodo a la función de corte de césped en marcha atrás.	Dimensiones Peso 184 kg Largo 166.5 cm Ancho 119 cm Altura 110 cm
	Mira de nivel de combustible La mirilla de nivel de combustible facilita la comprobación del nivel de combustible.	Asiento Asiento ajustable Sí Material del asiento - Altura del respaldo del asiento Mediana Tipo de asiento Estándar
	Conducción con doble pedal Conducción con doble pedal para un mejor control de la transmisión y un manejo fácil e intuitivo	Características adicionales Posavasos Sí Protección delantera No (disponible como accesorio) Faros delanteros Sí Horómetro Sí
	Palancas de control en un lado Las palancas de control situadas en un lado facilitan la subida y bajada del asiento.	Otros Nivel de sonido garantizado (LWA) 97.6 dB(A) Nivel de sonido en el oído del operador 83.4 dB(A)
	Gancho de remolque incluido Gancho de remolque incluido para múltiples accesorios	No incluye Colector Protección delantera (parachoques) BioClip kit (Mulching o trituración)

	o aperos posteriores.
	Accionamiento eléctrico del equipo de corte Fácil acoplamiento de las cuchillas de corte; basta con accionar el interruptor del panel de control.
	Transmisión hidrostática accionada por pedal Fácil control de velocidad con la transmisión hidrostática accionada por pedal. Pedales independientes para marcha adelante y marcha atrás.
	Arranque con llave Fácil encendido y puesta en marcha en cualquier condición meteorológica. No necesita ahogarse, sólo girar la llave y arrancar.
	Ajuste de la altura de corte mediante palanca Ajuste de la altura de corte de fácil acceso para mejorar la ergonomía. La plataforma de corte asistida por resorte facilita el ajuste.