

WD 3000 tanque aspirador industrial

ASPIRADORAS INDUSTRIALES



- ✓ Accesorios incluidos, ideal para profesionales de la limpieza.
- ✓ Fabricación 100 % de acero.
- ✓ Aspiración simultánea de polvo, líquido y sólidos.
- ✓ Control del nivel de líquido mediante flotador para la parada cuando el recipiente está lleno.
- ✓ Contenedor basculante para facilitar su vaciado.

Unidad de aspirantes

Alimentación	V - Hz	230 - 50 ~ 1
Potencia	kW	2 x 1,1
Depresión máxima	mmH2O	2.400
Caudal de aire máximo	m3/h	360
Diámetro de aspiración	mm	50
Nivel de ruido (EN ISO 3744) (EN ISO 3744)	dB(A)	78

Unidad de filtrado

Filtro primario		Bolsa
Superficie - Diámetro	cm ² -mm	5.000 - 420
Medio filtrante - Clase	IEC 60335-2-69	Poliéster L
Sistema de limpieza		Manual

Unidad de recogida

Capacidad	lt	60
Flotante		Mecánico
Sistema de recogida		Contenedor basculante

Gravámenes

Dimensiones	cm	62x60x100h
Peso	kg	32

APLICACIONES:  Cleaning / Limpieza  Química y Farmacéutica

 **DUPUY**

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

WD 3000 tanque aspirador industrial

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

UNIDAD DE ASPIRANTES

La succión es desarrollada por dos motores de baipás con escobillas de carbón, accionados por interruptores independientes y colocados en un sólido cabezal metálico, insonorizado con material fonoabsorbente.

UNIDAD DE FILTRADO

El filtro de mangas de poliéster, colocado en el interior de la cámara filtrante, garantiza una gran superficie filtrante y una gran resistencia al paso del polvo y a los atascos.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material aspirado se deposita en un contenedor tolva de acero, que permite una rápida eliminación gracias a una descarga de puerta batiente controlada electroneumáticamente.