Producto	ucto 585	
PNC	970520736	
EAN13	7392930679719	

Descripción:

Con una excelente capacidad de corte, diseñada para manejar barras de hasta 36", la 585 es una motosierra potente pero robusta para enfrentarse a las condiciones más duras. Equipada con X-Torq, Air Injection™, características como tuercas de barra cautivas, combustible abatible y tensor de cadena lateral, la 585 es una motosierra moderna con mayor comodidad. La 585, que cumple la normativa de emisiones de la UE y ofrece un mayor tiempo de funcionamiento, se adapta a todos los mercados que exigen una motosierra duradera y fiable.

Tabla de aplicación	
Uso intensivo	•••
Uso parcial	000
Uso ocasional	000

Tipo de usuario	
Ocasional	0
Rural	0
Forestal	•
Comercial	0

Tecnologías



Air Injection® filtra el 98% del polvo

La forma constructiva filtra el polvo antes inclusive de llegar al filtro de aire. Esto permite proporcionar más jornadas laborales con un rendimiento constante y un menor desgaste del motor.



X-Torq®

Ofrecen hasta 20% menor consumo de combustible que un motor convencional y niveles reducidos de emisiones de escape de acuerdo a las regulaciones ambientales más estrictas del mundo.



LowVib®

Sistema bimasa con amortiguadores de acero que, reducen las vibraciones producidas por el motor, evitando el cansancio del operario.




Más potente y cómoda

La sierra ofrece una excelente capacidad de corte, así como mejores niveles de vibración y una maniobrabilidad optimizada para una mejor experiencia de corte.



Silenciador ligero

Menos peso en la motosierra reduce la tensión en su cuerpo y hace que la motosierra sea más ágil. El silenciador ligero aumenta la comodidad y la eficacia del trabajo sin causar molestias.



La cubierta del embrague está diseñada para optimizar la expulsión rápida y segura de las astillas. Evita atascos, incluso al cortar madera de fibra larga.

Especificaciones técnicas

VI	0	to	r	

Potencia nominal	5.1 kW / 6.9 HP
Cilindrada	86 cc
Cilindros	1
Motor – Fabricante	Husqvarna
Tipo de motor	2T

Sistema de enfriamiento	Aire forzado
Filtro de aire	Fieltro HD
Bujía	NGK CMR6H
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad de tanque de combustible	0.86 L
Consumo de combustible (ref)	450 g/kWh
Ralentí	2800 rpm
Velocidad máxima	13500 rpm

Sistema de corte

Sistema de Corte	
Espada	36" .404" 1.6mm X-Tough HN
Cadena	36" .404" 1.6mm H64 104 DL
Tipo de piñón	Rim 7
Bomba de aceite ajustable	Sí
Punto de ajuste de tensión	Acceso lateral
Capacidad del depósito de aceite	0.42 L
Velocidad de la cadena al 133% de la velocidad máxima del motor	30.6 m/s

Velocidad de la cadena a la velocidad máxima del motor

Dimensiones

Peso (sin equipo de corte)	7.5 kg
Largo	46 cm
Ancho	25.5 cm
Altura	33 cm

Otros

Nivel de sonido garantizado (LWA)	118 dB(A)
Nivel de sonido en el oído del operador	112 dB(A)
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango delantero	6.7 m/s ²
Nivel de vibración equivalente (aby eq) mango trasero	5.9 m/s ²

Incluye

Espada

Cadena

Protector de espada

23 m/s



Aceleración rápida

El bajo peso de todas las piezas móviles del motor se traduce en una rápida aceleración.

Nivel de combustible visible

La gran ventana transparente del depósito facilita la comprobación del nivel de combustible en todo momento sin necesidad de abrir la tapa del depósito.



Tapas de los depósitos abatibles

Fáciles de abrir y se sujetan firmemente, incluso con gruesos guantes de invierno.



Tuercas de barra retenidas

La función de retención evita que se suelten las tuercas de barra.



Tornillos del sistema de arranque retenidos

La función de retención evita que se pierdan los tornillos que sujetan el motor de arranque.



Mira de tala para toda la vida

Una mira perfecta es fundamental para talar, así que hemos creado una que durará más que la propia motosierra.



Equipada para la mejor jornada de trabajo

La sierra está equipada con nuestra duradera barra X-Tough™ de larga vida útil, que facilita los cortes rectos y minimiza los atascamientos.



Duradera y apta para los retos más exigentes

El diseño robusto con componentes de alta calidad, el carburador de fácil ajuste y el sistema de filtración de aire de alta resistencia harán que sea fácil enfrentarse a las tareas más exigentes.