

MHD 200

ASPIRADORAS INDUSTRIALES



- ✓ Máximo silencio.
- ✓ Aspiración simultánea de polvo, líquido y sólidos.
- ✓ Filtro de gran superficie para polvo fino con sistema de limpieza manual integrado.
- ✓ Motor adecuado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento.
- ✓ Contenedor de liberación de gran capacidad. Puede sujetarse con carretilla elevadora.

Unidad de aspirantes

Alimentación	V - Hz	400 - 50 3~
Potencia	kW	18,5
Depresión máxima	mmH2O	4.400
Depresión continua	mmH2O	3.200
Caudal de aire máximo	m3/h	1.350
Válvula de descarga		Integrada
Diámetro de aspiración	mm	120

Unidad de filtrado

Filtro primario		Estrella
Superficie - Diámetro	cm ² -mm	70.000 - 560
Medio filtrante - Clase	IEC 60335-2-69	Poliéster L
Sistema de limpieza		Manual

Unidad de recogida

Capacidad	lt	160
Sistema de recogida		Contenedor de liberación

Gravámenes

Dimensiones	cm	163x76x200h
Peso	kg	430

APLICACIONES: Mecánica

Vidrio



Cleaning / Limpieza



Química y Farmacéutica

Madera



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

UNIDAD DE ASPIRANTES

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el eje del motor y el impulsor. Al carecer de sistemas de transmisión, no requiere mantenimiento rutinario, es adecuada para un servicio continuo prolongado y desarrolla un alto rendimiento de aspiración.

UNIDAD DE FILTRADO

Es posible limpiar el filtro mediante el sistema de limpieza mecánica integrado: una palanca sacudidora externa sacude el filtro con un movimiento vertical, garantizando una acción de limpieza eficaz y segura, manteniendo constante el rendimiento de aspiración y evitando la dispersión de polvo en el ambiente.

UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.

OPTIONS

- ✓ Filtro gran superficie cat. m ptfé
- ✓ Cámara de acero inoxidable
- ✓ Contenedor de acero inoxidable
- ✓ Puesta a tierra
- ✓ Agitador de filtro automático temporizado con cilindro de aire comprimido
- ✓ Filtro de aire comprimido autolimpiante, 4 cartuchos antiestáticos de clase M, superficie 106.000cm²
- ✓ Arranque local remoto
- ✓ Soporte para elevar e inclinar el contenedor
- ✓ Placa de refuerzo tangencial Hardox para cámara de filtración
- ✓ Filtro de seguridad hepa h14 103.000cm²