

Producto	321C	
PNC	970651101	
EAN13	7333377082250	

Descripción:

Ideal para uso doméstico, la recortadora Husqvarna 321C incorpora un fiable motor de 2 tiempos con mayor rendimiento y mejor eficiencia de combustible gracias al depósito de 600 ml. Es fácil de arrancar gracias al sistema Smart Start(R) - diseñado para que la máquina arranque rápidamente con el mínimo esfuerzo y la resistencia en el cable de arranque se reduzca hasta en un 40%. La bordeadora 321C viene con un eje curvado de diseño ergonómico con empuñadura en forma de J para un mayor alcance.

Tabla de aplicación	
Uso intensivo	000
Uso parcial	●00
Uso ocasional	•••

Tecnologías



Eje curvo largo

Eje curvado extra largo para un mayor alcance y una ergonomía superior.



Smart Start

El motor y el motor de arranque se han diseñado para que la máquina arranque rápidamente con el mínimo esfuerzo. La resistencia del cable de arranque se ha reducido hasta un 40%.



Motor 321S

Fiable motor SEMIPROFESIONAL de 2 tiempos que conserva las mismas características y ventajas y que facilita el abastecimiento de repuestos.



Depósito de combustible transparente

Depósito de combustible transparente para facilitar el repostaje.

Especificaciones técnicas

Ш		
	Motor	
	Potencia nominal	0.75 kW / 1.0 HP
	Cilindrada	25.4 cc
	Cilindros	1
	Motor – Fabricante	Husqvarna
	Tipo de motor	2T
	Sistema de válvulas	OHV
	Sistema de enfriamiento	Aire forzado
	Filtro	Espuma
	Tipo de combustible	Gasolina
	Capacidad de tanque de combustible	0.6 L
	Consumo de combustible (ref)	604 g/kWh
	Ralentí	3000 ±300 rpm
	Velocidad máxima	10500 rpm
П	1	

ĿJ	е

Longitud del tubo	148 cm
Diámetro del tubo	26 mm

Sistema de corte Ancho de corte

Ancho de corte 43 cm

Transmisión

Ángulo de transmisión 128°

Anés

Tipo de Arnés No incluye

Dimensiones

Peso (sin equipo de corte)	5.1 kg
Largo	169 cm
Ancho	33 cm
Altura	35 cm

Otros

	Nivel de sonido garantizado (LWA)	110 dB(A)
	Nivel de sonido en el oído del operador	97.1 dB(A)
	Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango delantero	5.6 m/s ²
	Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango trasero	4.3 m/s ²
ı		

Incluye

Cabezal Nylon	T25L M10
---------------	----------

Botella para mezcla aceite-combustible