

PULVERIZADOR ESTACIONARIO 321SP

POTENCIA: 0.7 KW 0.94 HP



Tabla de Aplicación	
Uso Intensivo	●●○
Uso Parcial	●●●
Uso Ocasional	○○○



Compacto y fácil de usar, el pulverizador estacionario Husqvarna 321SP está construido en un robusto marco tubular de 25 mm duradero para el uso diario. Ligero, portátil y potente, con una cobertura de pulverización de hasta 700 m² para llegar a zonas alejadas, el 321SP es perfecto para el cuidado de cultivos en pequeñas y medianas parcelas.

DATOS TÉCNICOS	
MOTOR	
Cilindrada	25.4 cc
Cilindros	1
Motor fabricante	Husqvarna
Tipo de motor	2T
Sistema de enfriamiento	Aire forzado
Filtro	Espuma
Bujía	LD L7T
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad de tanque de combustible	0.6 L
Ralentí	3000 rpm
SISTEMA DE FUMIGACIÓN	
Tipo	Bomba de émbolo
Máxima presión de descarga	3.5 MPa / 500 psi
Volumen de descarga	4 L/min
DIMENSIONES	
Peso (sin equipo de corte)	9.44 kg
Largo	33.2 cm
Ancho	33 cm
Altura	33.5 cm
INCLUYE	
Lanza de 3 boquillas	Manguera de 15m de descarga
Lanza de 1 boquilla	Manguera de 2m de succión
Mezclador de combustible	Set de empaquetaduras
Herramientas de servicio	

TECNOLOGÍAS



Smart Start®
El motor y el motor de arranque han sido diseñados para que la máquina arranque rápidamente con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cable de arranque se reduce hasta en un 40%



Bomba Potente
Robusta y potente bomba de latón y aleación diseñada para suministrar hasta 3.5 MPa de forma constante durante un periodo prolongado.



Uso ininterrumpido
Uso ininterrumpido más prolongado, ya que puede conectarse a un depósito de productos químicos de gran tamaño.



Motor 321S
Fiable motor de 2 tiempos que conserva las mismas características y ventajas que facilitan el abastecimiento de repuestos.

TECNOLOGÍAS



Marco robusto
Robusto marco de tubo de 25 mm que protege y minimiza posibles daños de los componentes principales, así como, facilita el transporte de la unidad.



Presión de pulverización ajustable
Control de la presión de pulverización con un dial ajustable fácil de usar que puede bloquearse en la posición elegida.



Materiales de alta calidad
Los materiales de alta calidad, como la bomba de latón con pistones chapados y acero inoxidable en lanza de pulverización, aseguran una vida útil suficiente del producto y un bajo costo de servicio.



Manguera de largo alcance
Se suministra con una manguera de 15 metros que permiten al usuario desplazarse fácilmente por el campo para pulverizar sus cultivos hasta un área de cobertura de pulverización de 700 m².



Varias opciones de boquillas
Se suministra con boquillas de acero inoxidable de alta calidad para una pulverización fiable de diferentes cultivos. Una varilla recta ajustable con 1 boquilla y lanza de salida triple (3 boquillas).



Cómodo Panel de Control Frontal Único
Coloca la palanca del acelerador y el interruptor de parada al alcance de la mano.



Absorción de vibraciones
Base de goma en el marco y amortiguadores en la bomba y el motor. Para una operación silenciosa y pocas vibraciones de la máquina.