



MOTOCULTOR GASOLINERO 16 HP

BN16MOT130Q
LINEA PREMIUM



2 AÑO DE
GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES



AMPLIO
STOCK DE
REPUESTOS



SERVICIO
POST VENTA
CONSTANTE



AMPLIO
STOCK DE
PRODUCTOS



CE



UKAS

SGS

BN16MOT130Q

DESCRIPCIÓN

Motocultor gasolinero de 16 HP, te presentamos nuestra línea de motocultores de gran capacidad de arrastre, para trabajos de arado, sembrío y deshierbado en zonas agrícolas. Nuestro motocultor Bonelly, cuenta con las mejores herramientas para el trabajo en campo, como el arado, rotovador, baterías y ruedas metálicas.

DATOS TECNICOS

Transmission mode	Full gear transmission
Connection mode	Direct connection
Slow speed	5 K/h
Fast speed	10 K/h
Rotate speed	130 / 78 / 59 r/min
Max. radius of gyration	175 mm
Total blades quantity	40 pcs
Total groups of blades	10 pcs
Blades for each group	4x4+4x1
Distance between 2 neighbouring faces are	130 mm
Diameter of the farming blades	36 cm
Rotary blade type	Bent blade for dry land
Clutch mode	Wet multiple disc clutch land manual control
Tilling Depth	≥10 cm
Tilling Width	Max 150 cm
Working efficiency	0.066-0.133 hm ² /h
Consumption fuel	1.50 kg/h m
Gear-box's oil capacity	2.4 L
Engine Model	BN420K
Power	16HP
Valve System	4 Stroke / OHV
Displacement	420 CC
Displacement	90*66
Maximum Torque	24.5/2500 (N.m/rpm)
Speed	3000 - 3600 rpm
Start	Manual / retractable
Syst. Ventilation	Forced air
Gasoline tank	6L
Consumption	374 g/KW.h
Oil capacity	1.1 L

BN16MOT130Q

Dimensiones

Alto	85 cm
Ancho	175 cm
Fondo	105 cm
Peso	125 kg

Aplicaciones

Aplicaciones y uso de la BN16MOT130Q	-Uso agrícola -Arado -Sembrío -Deshierbado
---	--

Accesorios

Caja x unid.
de la BN16MOT130Q

Incluye dentro de
la caja del BN16MOT130Q

- 1 Kit de instalación rápida.
- Herramientas agrícolas:



Rotovador



Rueda todo terreno



Arado ajustable